



Karta produktowa

3-drogowy obrotowy zawór mieszający ARV 385 Vario ProClick, DN32, Rp1 1/4"

Art. nr

13 385 20

Kod EAN: 5902510009687

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowany najczęściej na zasilaniu instalacji jako zawór mieszający.
- Miesza w odpowiednich proporcjach strumienie czynnika by uzyskać wymaganą temperaturę.
- Może pełnić funkcję zaworu rozdzielającego i przełączającego.

Opis

- Wyposażony w system ProClick - bezpośredni montaż siłownika na zaworze bez użycia narzędzi.
- Funkcja Vario umożliwia zmianę nastawy współczynnika Kvs w zakresie 7,5÷19 m³/h.
- Zmiana nastawy Kvs przy pomocy odpowiedniej dźwigni.
- Korpus wykonany z mosiądzu, z gwintami wewnętrznymi.
- Wygodne pokrętko z ogranicznikami kąta obrotu.
- Czytelna dwustronna skala (od 0 do 10 z symbolem L i od 10 do 0 z symbolem R).
- Wskaźnik aktualnego położenia zawieradła.
- Przyłącza w formie ośmiokąta ułatwiający montaż.

Dane techniczne

DN	32
przyłącza	Rp1¼"
maksymalna temperatura	95°C
maksymalne ciśnienie	10 bar

3 lata gwarancji



Budowa

