

Dawna nazwa Airfix R.

**Naczynia wzbiorcze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.**

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

### Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / maks. temperatura w naczyniu (membrana): -10 / 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.



|                               |                                   |     |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----|--|
| Opis                          | Flofix exp. vessel 18/4.0 [10bar] |     |  |
| Numer katalogowy              | 25292                             |     |  |
| Kod EAN                       | 08712874252929                    |     |  |
| Model                         | <u>Flofix 8 - 150</u>             |     |  |
| Pojem- ność [l]               | 18                                |     |  |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 10                                |     |  |
| Ciśnienie wstępne [bar]       | 4,0                               |     |  |
| Wymiary                       | A [mm]                            | 290 |  |
|                               | B [mm]                            | 375 |  |
|                               | Ø C [mm]                          | -   |  |
|                               | D [mm]                            | -   |  |
| Przyłącze (E)                 | G <sup>3/4</sup> " M              |     |  |
| Waga [kg]                     | 4,7                               |     |  |





**Klasyfikacja ogólnych danych**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Grupa           | Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia      |
| Klasa           | Naczynie zbiorcze przeponowe                       |
| Nazwa produktu  | Flofix 18/4,0, 10 bar, naczynie zbiorcze do c.w.u. |
| Marka           | FLAMCO   |
| Rodzaj produktu | Sanitary Welded [10bar]                            |
| Artikelnummer   | 25292  |
| Kod EAN         | 08712874252929                                     |

**Atrybuty**

|  |  |
|--|--|
| Do centralnego ogrzewania                            | No                                     |
| Ciśnienie końcowe                                    | 10 Bar                                 |
| Do instalacji chłodniczych                           | No                                     |
| Do wody użytkowej                                    | Yes                                    |
| Suitable for solar collector circuit                 | No                                     |
| Pojemność  | 18 Litre                               |
| Ciśnienie wstępne                                    | 4 Bar                                  |
| On base, vertical                                    | No                                     |
| Z przymocowanym wspornikiem ściennym                 | No                                     |
| Ustawienie pionowe                                   | Yes                                    |
| Ustawienie poziome                                   | No                                     |
| Z nogami   | No                                     |
| Z wymienną membraną                                  | No                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy | 3/4 cala (20)                          |
| Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy           | 26.5 Millimetre                        |
| Rodzaj połączenia                                    | Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP) |
| With vessel manifold                                 | No                                     |
| Kolor  | Biały                                  |
| With drain   | No                                     |
| Średnica   | 290 Millimetre                         |
| Wysokość   | 375 Millimetre                         |
| Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem                | No                                     |
| Z zaworem bezpieczeństwa                             | No                                     |
| Max. glycol mixture                                  | 50 Percentage                          |

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Atest PZH](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)