

**Grupa pompowa MeiFlow S MK DN 25 – 32**

(do obwodów grzewczych z mieszaczem, do rozdzielaczy o mocy do 70 kW także do montażu na ścianie).

Kompletna grupa pompowa, z pompą lub bez pompy obiegowej (dł.180 mm), z przewodem elektrycznym, dwoma zaworami kulowymi 2-drogowymi (z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą na powrocie), z dwoma termometrami kontaktowymi zintegrowanymi w rączkach zaworów (zakres wskazania 0 – 120 °C), z 3-drożnym zaworem mieszającym typu T z płynnie regulowanym by-pass'em, izolacja EPP, dolny króciec wylotowy 1 ½" M, z uszczelnieniem płaskim, górny króciec wylotowy z gwintem wewnętrznym zgodnie z wymiarami pompy, wraz z uchwytem ściennym.



Opis	MK R DN 25	
Numer katalogowy	M66831EA	
Kod EAN	04016715014092	
Model	<u>MeiFlow S z mieszaczem (MK)</u>	
Wyposażenie	Bez pompy	
Podłączenie	DN	25
	"	1"
SL	Lewa	-
	Prawa	✓

\* Opcjonalnie dostępny kabel PWM do sterowania pompą.

**Dane techniczne MeiFlow S z mieszaczem MK**

Specyfikacje	DN 25	DN 32
	Wymiary: wys. x szer. x głęb. [mm]	420 x 250 x 255
Przyłącze górne	G 1" F	G 1 ¼" F
Przyłącze dolne	G 1 ½" M (fld)	G 1 ½" M (fld)
Rozstaw osi [mm]	125	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110	110
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6	6
Termometry	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Materiał wykonania	Stal, mosiądz, izolacja EPP	Steel, brass, EPP insulation
Uszczelnienie	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Wartość Kvs [m <sup>3</sup> /h]	5.8	6.1

**Klasyfikacja ogólnych danych**

<b>Grupa</b>	Rozdzielacze
<b>Klasa</b>	Hydraulic control station
<b>Nazwa produktu</b>	GRUPA POMPOWA MeiFlow S MK 1" BEZ POMPY Z MIESZACZEM
<b>Marka</b>	Meibes
<b>Rodzaj produktu</b>	Distribution systems < 70 KW
<b>Artikelnummer</b>	M66831EA
<b>Kod EAN</b>	04016715014092

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)