

Niewielkie naczynia bez funkcji przepływu.
Do stosowania w małych instalacjach wody pitnej i użytkowej.
Wnętrze naczyń Airfix zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega korozji. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.
(Zbiorniki nie są przepływowe i dlatego nie nadają się do wody pitnej na rynek niemiecki).




Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Min. / maks. temperatura w naczyniu (membrana): 1 / 70 °C.
- Kolor: RAL 9010.

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Wymiary		Przyłącze	Waga [kg]		Numer katalogowy
		Ø [mm]	W [mm]				
Airfix 2 - 4.0 bar	4	216	144	G 3/4" M	1,7	120	24001
Airfix 2 - specyfy	*	216	144	G 3/4" M	1,7	120	24002
Airfix 4 - 4.0 bar	4	216	194	G 3/4" M	2,1	90	24101
Airfix 4 - specyfy	*	216	194	G 3/4" M	2,1	90	24102

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[Atest PZH](#)

[Deklaracja zgodności](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl