

PSH 80 Classic P

WISZĄCE POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE
WODY 30-150 L

NUMER URZĄDZENIA: 238417

Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody PSH Classic P przeznaczone są do zasilania ciepłą wodą kilku punktów poboru, np. równoczesne zasilanie łazienki i kuchni. Wiszące pojemnościowe ogrzewacze wody posiadają bezstopniową regulację temperatury w zakresie od 7 do 70 °C. Wskaźnik podgrzewania sygnalizuje trwające podgrzewanie. Na wskaźniku przebiegu temperatury z przodu płaszcza zewnętrznego można wygodnie odczytać aktualną temperaturę wody.



Moc przyłączeniowa wiszących pojemnościowych ogrzewaczy wody wynosi zaledwie 1,8 kW. Uniwersalny uchwyt ścienny umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie. Wysokiej jakości anoda magnezowa chroni zbiornik przed korozją. Automatyczna ochrona przed zamarzaniem nadzoruje dodatkowo temperaturę wody i chroni zbiornik przed zamarznięciem.

Najważniejsze cechy

Zasobnik wiszący o pojemności 80 litrów

Wysoce skuteczna izolacja cieplna

Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 7 °C do 70 °C za pomocą pokrętki znajdującego się z przodu

Wskaźnik przebiegu temperatury do wizualnej kontroli temperatury wody

Ochrona przed zamarzaniem zintegrowana w zasobniku ciepłej wody użytkowej

Wraz z zaworem bezpieczeństwa



Typ	PSH 50 Classic P	PSH 80 Classic P	PSH 100 Classic P
Numer katalogowy	238416	238417	238418
moc przyłączeniowa ~230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
pojemność nominalna	53 l	80 l	100 l
Wysokość	609 mm	810 mm	964 mm
średnica	475 mm	475 mm	475 mm

Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Przyłącze sieciowe	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
ciężar (pusty)	19 kg	24 kg	28 kg



Typ	PSH 120 Classic P	PSH 150 Classic P	PSH 200 Classic P
Numer katalogowy	238419	238420	238421
moc przyłączeniowa ~230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
pojemność nominalna	120 l	150 l	192 l
Wysokość	1117 mm	1349 mm	1704 mm
średnica	475 mm	475 mm	475 mm

Dane techniczne

moc przyłączeniowa ~230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Przyłącze sieciowe	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
napięcie znamionowe	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Zużycie energii na podtrzymanie temperatury przez 24 godz. przy 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Klasa efektywności energetycznej	C	C	C
kolor	Biały	Biały	Biały
Rodzaj ochrony (IP)	IP24	IP24	IP24
ciężar (pusty)	32 kg	39 kg	50 kg

Dystrybutorzy

Nasi lokalni Dystrybutorzy udzielą niezbędnych informacji:

Znajdź Dystrybutora:

www.stiebel-eltron.pl/pl/info/znajdz-dystrybutora.html

Instalacja urządzeń

Instalacja urządzeń, które nie są gotowe do podłączenia, musi być wykonana przez wyspecjalizowanego Instalatora lub autoryzowany Zakład Serwisowy.