

Karta produktu									
Informacje kontaktowe			ATTACK, s.r.o. , Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vruty, Slovak Republic						
Identyfikator modelu			ATTACK SLX 25 LAMBDA TOUCH						
Model palenia: załadunek ręczny – kocioł należy obsługiwać ze zbiornikiem akumulacyjnym o pojemności co najmniej 1070 l									
Kocioł kondensacyjny		nie	Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe		nie	Kocioł kombi		nie	
Klasa efektywności energetycznej			A+						
Charakterystyka podczas eksploatacji wyłącznie na preferowanym paliwie:									
Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka	Przedmiot		Symbol	Wartość	Jednostka
Nominalna moc cieplna				Nominalna sprawność					
Przy znamionowej mocy cieplnej		P_n	25,0	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej		η_n	82,8	%
Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		P_p	11,8	kW	Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%], jeśli dotyczy		η_p	83,7	%
Sezonowa sprawność energetyczna ogrzewania				Wskaźnik sprawności energetycznej					
Sprawność sezonowa		η_s	80	%	EEI		117		
Dla kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe: Sprawność elektryczna				Dodatkowe zużycie energii elektrycznej					
Przy znamionowej mocy cieplnej		$\eta_{el,n}$	-	%	Przy znamionowej mocy cieplnej		e_{lmax}	0,052	kW
					Przy znamionowej mocy cieplnej [30%/50%]		e_{lmin}	0,041	kW
					W trybie CZUWANIA		P_{SB}	0,003	kW
Paliwo		Preferowane paliwo (tylko jedno)		Inne odpowiednie paliwo(a)		Sezonowe emisje z ogrzewania pomieszczeń			
						PM	OGC	CO	NO_x
						[x] mg/m ³ by 10% O ₂			
Polana drewna, wilgotność ≤ 25%		tak		nie		14	21	233	123
Drewno rozdrobnione, wilgotność 15 - 35 %		nie		nie		-	-	-	-
Rozdrobnione drewno, zawartość wilgoci > 35 %		nie		nie		-	-	-	-
Sprasowane drewno w postaci pelletu lub brykiety		nie		nie		-	-	-	-
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		nie		nie		-	-	-	-
Pozostała biomasa drzewna		nie		nie		-	-	-	-
Biomasa niedrzewna		nie		nie		-	-	-	-
Węgiel kamienny		nie		nie		-	-	-	-
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		nie		nie		-	-	-	-
Koks		nie		nie		-	-	-	-
Antracyt		nie		nie		-	-	-	-
Mieszane brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-	-	-	-
Inne paliwa kopalne		nie		nie		-	-	-	-
Mieszanka biomasy (30 - 70 %) brykiety z paliw kopalnych		nie		nie		-	-	-	-

Inna mieszanka biomasy i paliw kopalnych	nie	nie	-	-	-	-
--	-----	-----	---	---	---	---